




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o

55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.br

Rua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 3507



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL3507A.L132	1 x Par 20 LED	5,5	25°	2.700	525	80	25.000	IP 20	C 76 - L 76 - A 110	-	0,650
AL3507A.L134	1 x Par 20 LED	5,5	25°	4.000	550	80	25.000	IP 20	C 76 - L 76 - A 110	-	0,650
AL3507A.L142	1 x Par 20 LED	5,5	40°	2.700	525	80	25.000	IP 20	C 76 - L 76 - A 110	-	0,650
AL3507A.L144	1 x Par 20 LED	5,5	40°	4.000	550	80	25.000	IP 20	C 76 - L 76 - A 110	-	0,650

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária retangular com foco fixo para instalação sobreposta.
Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.