




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0815



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0815A.L110	1 x Módulo de LED	12	10°	RGB	509	85	50.000	IP 67	C 445 - L 105 - A 92	431 x 89	-
AL0815A.L113	1 x Módulo de LED	12	10°	3.000	1.140	85	50.000	IP 67	C 445 - L 105 - A 92	431 x 89	-
AL0815A.L114	1 x Módulo de LED	12	10°	4.000	1.200	85	50.000	IP 67	C 445 - L 105 - A 92	431 x 89	-
AL0815A.L130	1 x Módulo de LED	12	25°	RGB	509	85	50.000	IP 67	C 445 - L 105 - A 92	431 x 89	-
AL0815A.L133	1 x Módulo de LED	12	25°	3.000	1.140	85	50.000	IP 67	C 445 - L 105 - A 92	431 x 89	-
AL0815A.L134	1 x Módulo de LED	12	25°	4.000	1.200	85	50.000	IP 67	C 445 - L 105 - A 92	431 x 89	-
AL0815A.L140	1 x Módulo de LED	12	40°	RGB	509	85	50.000	IP 67	C 445 - L 105 - A 92	431 x 89	-
AL0815A.L143	1 x Módulo de LED	12	40°	3.000	1.140	85	50.000	IP 67	C 445 - L 105 - A 92	431 x 89	-
AL0815A.L144	1 x Módulo de LED	12	40°	4.000	1.200	85	50.000	IP 67	C 445 - L 105 - A 92	431 x 89	-
AL0815A.L160	1 x Módulo de LED	12	60°	RGB	509	85	50.000	IP 67	C 445 - L 105 - A 92	431 x 89	-
AL0815A.L163	1 x Módulo de LED	12	60°	3.000	1.140	85	50.000	IP 67	C 445 - L 105 - A 92	431 x 89	-
AL0815A.L164	1 x Módulo de LED	12	60°	4.000	1.200	85	50.000	IP 67	C 445 - L 105 - A 92	431 x 89	-
AL0815B.L110	1 x Módulo de LED	18	10°	RGB	764	85	50.000	IP 67	C 600 - L 105 - A 92	590 x 89	-
AL0815B.L113	1 x Módulo de LED	18	10°	3.000	1.710	85	50.000	IP 67	C 600 - L 105 - A 92	590 x 89	-
AL0815B.L114	1 x Módulo de LED	18	10°	4.000	1.800	85	50.000	IP 67	C 600 - L 105 - A 92	590 x 89	-
AL0815B.L130	1 x Módulo de LED	18	25°	RGB	764	85	50.000	IP 67	C 600 - L 105 - A 92	590 x 89	-
AL0815B.L133	1 x Módulo de LED	18	25°	3.000	1.710	85	50.000	IP 67	C 600 - L 105 - A 92	590 x 89	-
AL0815B.L134	1 x Módulo de LED	18	25°	4.000	1.800	85	50.000	IP 67	C 600 - L 105 - A 92	590 x 89	-
AL0815B.L140	1 x Módulo de LED	18	40°	RGB	764	85	50.000	IP 67	C 600 - L 105 - A 92	590 x 89	-
AL0815B.L143	1 x Módulo de LED	18	40°	3.000	1.710	85	50.000	IP 67	C 600 - L 105 - A 92	590 x 89	-
AL0815B.L144	1 x Módulo de LED	18	40°	4.000	1.800	85	50.000	IP 67	C 600 - L 105 - A 92	590 x 89	-
AL0815B.L160	1 x Módulo de LED	18	60°	RGB	764	85	50.000	IP 67	C 600 - L 105 - A 92	590 x 89	-
AL0815B.L163	1 x Módulo de LED	18	60°	3.000	1.710	85	50.000	IP 67	C 600 - L 105 - A 92	590 x 89	-
AL0815B.L164	1 x Módulo de LED	18	60°	4.000	1.800	85	50.000	IP 67	C 600 - L 105 - A 92	590 x 89	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária linear com foco fixo, para instalação embutida em solo, uso interno ou externo.

Fabricado em alumínio usinado, Acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em vidro temperado transparente.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.