




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 1802



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL1802A.L142	2 x Mini Dicroica LED	2x3	36°	2.700	2x300	80	25.000	IP 20	C 187 - L 105 - A 74	175 x 92	-
AL1802A.L144	2 x Mini Dicroica LED	2x3	36°	4.000	2x300	80	25.000	IP 20	C 187 - L 105 - A 74	175 x 92	-
AL1802B.L142	2 x Dicroica LED	2x6	36°	2.700	2x525	80	25.000	IP 20	C 228 - L 125 - A 84	216 x 113	-
AL1802B.L144	2 x Dicroica LED	2x6	36°	4.000	2x525	80	25.000	IP 20	C 228 - L 125 - A 84	216 x 113	-
AL1802C.L132	2 x AR 70 LED	2x3,3	24°	2.700	2x300	80	25.000	IP 20	C 267 - L 145 - A 95	255 x 133	-
AL1802C.L134	2 x AR 70 LED	2x3,3	24°	4.000	2x300	80	25.000	IP 20	C 267 - L 145 - A 95	255 x 133	-
AL1802C.L222	2 x AR 70 LED	2x4	12°	2.700	2x300	80	25.000	IP 20	C 267 - L 145 - A 95	255 x 133	-
AL1802C.L224	2 x AR 70 LED	2x4	12°	4.000	2x300	80	25.000	IP 20	C 267 - L 145 - A 95	255 x 133	-
AL1802D.L132	2 x Par 20 LED	2x5,5	25°	2.700	2x525	80	25.000	IP 20	C 267 - L 145 - A 127	255 x 133	-
AL1802D.L134	2 x Par 20 LED	2x5,5	25°	4.000	2x550	80	25.000	IP 20	C 267 - L 145 - A 127	255 x 133	-
AL1802D.L142	2 x Par 20 LED	2x5,5	40°	2.700	2x525	80	25.000	IP 20	C 267 - L 145 - A 127	255 x 133	-
AL1802D.L144	2 x Par 20 LED	2x5,5	40°	4.000	2x550	80	25.000	IP 20	C 267 - L 145 - A 127	255 x 133	-
AL1802E.L132	2 x Par 30 LED	2x9,5	25°	2.700	2x900	80	25.000	IP 20	C 343 - L 183 - A 130	331 x 171	-
AL1802E.L134	2 x Par 30 LED	2x9,5	25°	4.000	2x940	80	25.000	IP 20	C 343 - L 183 - A 130	331 x 171	-
AL1802E.L142	2 x Par 30 LED	2x9,5	40°	2.700	2x900	80	25.000	IP 20	C 343 - L 183 - A 130	331 x 171	-
AL1802E.L144	2 x Par 30 LED	2x9,5	40°	4.000	2x940	80	25.000	IP 20	C 343 - L 183 - A 130	331 x 171	-
AL1802F.L132	2 x AR 111 LED	2x10	24°	2.700	2x950	80	25.000	IP 20	C 343 - L 183 - A 102	331 x 171	-
AL1802F.L134	2 x AR 111 LED	2x10	24°	4.000	2x950	80	25.000	IP 20	C 343 - L 183 - A 102	331 x 171	-
AL1802F.L222	2 x AR 111 LED	2x11	12°	2.700	2x950	80	25.000	IP 20	C 343 - L 183 - A 102	331 x 171	-
AL1802F.L224	2 x AR 111 LED	2x11	12°	4.000	2x950	80	25.000	IP 20	C 343 - L 183 - A 102	331 x 171	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Embutido retangular com duplo foco orientável. Fabricado em alumínio, com acabamento em pintura eletrostática.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.