




AL 0872



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0872A.L163	2 x Módulo de LED	2x40,2	60°	3.000	2x5.100	80	50.000	IP 65	C 790 - L 270 - A 3000	-	-
AL0872A.L164	2 x Módulo de LED	2x40,2	60°	4.000	2x5.200	80	50.000	IP 65	C 790 - L 270 - A 3000	-	-
AL0872A.L183	2 x Módulo de LED	2x40,2	90°	3.000	2x5.100	80	50.000	IP 65	C 790 - L 270 - A 3000	-	-
AL0872A.L184	2 x Módulo de LED	2x40,2	90°	4.000	2x5.200	80	50.000	IP 65	C 790 - L 270 - A 3000	-	-
AL0872B.L163	2 x Módulo de LED	2x44,4	60°	3.000	2x6.600	80	50.000	IP 65	C 790 - L 270 - A 4500	-	-
AL0872B.L164	2 x Módulo de LED	2x44,4	60°	4.000	2x6.800	80	50.000	IP 65	C 790 - L 270 - A 4500	-	-
AL0872B.L183	2 x Módulo de LED	2x44,4	90°	3.000	2x6.600	80	50.000	IP 65	C 790 - L 270 - A 4500	-	-
AL0872B.L184	2 x Módulo de LED	2x44,4	90°	4.000	2x6.800	80	50.000	IP 65	C 790 - L 270 - A 4500	-	-
AL0872C.L163	2 x Módulo de LED	2x80,4	60°	3.000	2x10.200	80	50.000	IP 65	C 790 - L 270 - A 6000	-	-
AL0872C.L164	2 x Módulo de LED	2x80,4	60°	4.000	2x10.400	80	50.000	IP 65	C 790 - L 270 - A 6000	-	-
AL0872C.L183	2 x Módulo de LED	2x80,4	90°	3.000	2x10.200	80	50.000	IP 65	C 790 - L 270 - A 6000	-	-
AL0872C.L184	2 x Módulo de LED	2x80,4	90°	4.000	2x10.400	80	50.000	IP 65	C 790 - L 270 - A 6000	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED para instalação sobreposta em solo, uso externo.

Poste fabricado em tubo de aço zincado, duas pétala circular em alumínio, acabamento em pintura por processo eletrostático.

Difusor vidro plano transparente.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.