





O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0810



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0810A.L103	1 x Módulo de LED	10	150°	3.000	650	80	30.000	IP 68	Ø 60 - A 50	Ø 50	-
AL0810A.L105	1 x Módulo de LED	10	150°	5.000	850	80	30.000	IP 68	Ø 60 - A 50	Ø 50	-
AL0810A.L100	1 x Módulo de LED	10	150°	RGB	650	80	30.000	IP 68	Ø 60 - A 50	Ø 50	-
AL0810A.L203	1 x Módulo de LED	10	150°	3.000	650	80	30.000	IP 68	Ø 60 - A 50	Ø 25	-
AL0810A.L205	1 x Módulo de LED	10	150°	5.000	850	80	30.000	IP 68	Ø 60 - A 50	Ø 25	-
AL0810A.L200	1 x Módulo de LED	10	150°	RGB	650	80	30.000	IP 68	Ø 60 - A 50	Ø 25	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Embutido circular subaquático, grau de proteção IP68.

Base fabricada em cobre, corpo em ABS com revestimento em inox com acabamento escovado ou através de pintura.

Proteção em tubo rígido de PVC.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.