




## AL 1111



| Subcódigo    | Fonte Luminosa        | Potência W | Facho | Temperatura de cor (K) | Lúmens (lm) | IRC | Vida útil Hs | Grau de Proteção | Dimensões (mm) | Nicho (mm) | Peso (g) |
|--------------|-----------------------|------------|-------|------------------------|-------------|-----|--------------|------------------|----------------|------------|----------|
| AL1111A.L142 | 1 x Mini Dicroica LED | 3          | 36°   | 2.700                  | 300         | 80  | 25.000       | IP 40            | Ø 84 - A 55    | 43 x 43    | -        |
| AL1111A.L144 | 1 x Mini Dicroica LED | 3          | 36°   | 4.000                  | 300         | 80  | 25.000       | IP 40            | Ø 84 - A 55    | 43 x 43    | -        |
| AL1111A.L142 | 1 x Dicroica LED      | 6          | 36°   | 2.700                  | 525         | 80  | 25.000       | IP 20            | Ø 103 - A 60   | 91 - 91    | -        |
| AL1111A.L144 | 1 x Dicroica LED      | 6          | 36°   | 4.000                  | 525         | 80  | 25.000       | IP 20            | Ø 103 - A 60   | 91 - 91    | -        |
| AL1111B.L132 | 1 x AR 70 LED         | 3,3        | 24°   | 2.700                  | 300         | 80  | 25.000       | IP 20            | Ø 103 - A 75   | 91 - 91    | -        |
| AL1111B.L134 | 1 x AR 70 LED         | 3,3        | 24°   | 4.000                  | 300         | 80  | 25.000       | IP 20            | Ø 103 - A 75   | 91 - 91    | -        |
| AL1111B.L222 | 1 x AR 70 LED         | 4          | 12°   | 2.700                  | 300         | 80  | 25.000       | IP 20            | Ø 103 - A 75   | 91 - 91    | -        |
| AL1111B.L224 | 1 x AR 70 LED         | 4          | 12°   | 4.000                  | 300         | 80  | 25.000       | IP 20            | Ø 103 - A 75   | 91 - 91    | -        |
| AL1111C.L132 | 1 x Par 20 LED        | 5,5        | 25°   | 2.700                  | 525         | 80  | 25.000       | IP 20            | Ø 103 - A 110  | 91 - 91    | -        |
| AL1111C.L134 | 1 x Par 20 LED        | 5,5        | 25°   | 4.000                  | 550         | 80  | 25.000       | IP 20            | Ø 103 - A 110  | 91 - 91    | -        |
| AL1111C.L142 | 1 x Par 20 LED        | 5,5        | 40°   | 2.700                  | 525         | 80  | 25.000       | IP 20            | Ø 103 - A 110  | 91 - 91    | -        |
| AL1111C.L144 | 1 x Par 20 LED        | 5,5        | 40°   | 4.000                  | 550         | 80  | 25.000       | IP 20            | Ø 103 - A 110  | 91 - 91    | -        |

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

### DETALHES TÉCNICOS

Embutido circular com foco orientável, fabricado em alumínio injetado com acabamento pintura eletrostática.

### CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.