




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 1804



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL1804A.L142	4 x Mini Dicroica LED	4x3	36°	2.700	4x300	80	25.000	IP 20	C 187 - L 187 - A 74	257 x 92	-
AL1804A.L144	4 x Mini Dicroica LED	4x3	36°	4.000	4x300	80	25.000	IP 20	C 187 - L 187 - A 74	257 x 92	-
AL1804B.L142	4 x Dicroica LED	4x6	36°	2.700	4x525	80	25.000	IP 20	C 228 - L 228 - A 84	319 x 113	-
AL1804B.L144	4 x Dicroica LED	4x6	36°	4.000	4x525	80	25.000	IP 20	C 228 - L 228 - A 84	319 x 113	-
AL1804C.L132	4 x AR 70 LED	4x3,3	24°	2.700	4x300	80	25.000	IP 20	C 267 - L 267 - A 95	378 x 133	-
AL1804C.L134	4 x AR 70 LED	4x3,3	24°	4.000	4x300	80	25.000	IP 20	C 267 - L 267 - A 95	378 x 133	-
AL1804C.L222	4 x AR 70 LED	4x4	12°	2.700	4x300	80	25.000	IP 20	C 267 - L 267 - A 95	378 x 133	-
AL1804C.L224	4 x AR 70 LED	4x4	12°	4.000	4x300	80	25.000	IP 20	C 267 - L 267 - A 95	378 x 133	-
AL1804D.L132	4 x Par 20 LED	4x5,5	25°	2.700	4x525	80	25.000	IP 20	C 267 - L 267 - A 127	378 x 133	-
AL1804D.L134	4 x Par 20 LED	4x5,5	25°	4.000	4x550	80	25.000	IP 20	C 267 - L 267 - A 127	378 x 133	-
AL1804D.L142	4 x Par 20 LED	4x5,5	40°	2.700	4x525	80	25.000	IP 20	C 267 - L 267 - A 127	378 x 133	-
AL1804D.L144	4 x Par 20 LED	4x5,5	40°	4.000	4x550	80	25.000	IP 20	C 267 - L 267 - A 127	378 x 133	-
AL1804E.L132	4 x Par 30 LED	4x9,5	25°	2.700	4x900	80	25.000	IP 20	C 343 - L 343 - A 130	492 x 171	-
AL1804E.L134	4 x Par 30 LED	4x9,5	25°	4.000	4x940	80	25.000	IP 20	C 343 - L 343 - A 130	492 x 171	-
AL1804E.L142	4 x Par 30 LED	4x9,5	40°	2.700	4x900	80	25.000	IP 20	C 343 - L 343 - A 130	492 x 171	-
AL1804E.L144	4 x Par 30 LED	4x9,5	40°	4.000	4x940	80	25.000	IP 20	C 343 - L 343 - A 130	492 x 171	-
AL1804F.L132	4 x AR 111 LED	4x10	24°	2.700	4x950	80	25.000	IP 20	C 343 - L 343 - A 102	492 x 171	-
AL1804F.L134	4 x AR 111 LED	4x10	24°	4.000	4x950	80	25.000	IP 20	C 343 - L 343 - A 102	492 x 171	-
AL1804F.L222	4 x AR 111 LED	4x11	12°	2.700	4x950	80	25.000	IP 20	C 343 - L 343 - A 102	492 x 171	-
AL1804F.L224	4 x AR 111 LED	4x11	12°	4.000	4x950	80	25.000	IP 20	C 343 - L 343 - A 102	492 x 171	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Embutido quadrado com quádruplo foco orientável. Fabricado em alumínio, com acabamento em pintura eletrostática.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.