




AL 2152



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (kg)
AL2152A.L103	1 x Tubo LED T5	8	-	3.000	900	80	25.000	IP 40	C 640 - L 60 - A 80	-	-
AL2152A.L104	1 x Tubo LED T5	8	-	4.000	900	80	25.000	IP 40	C 640 - L 60 - A 80	-	-
AL2152A.L203	1 x Tubo LED T8	9	-	3.000	900	80	25.000	IP 40	C 640 - L 60 - A 80	-	-
AL2152A.L204	1 x Tubo LED T8	9	-	4.000	900	80	25.000	IP 40	C 640 - L 60 - A 80	-	-
AL2152A.L303	2 x Tubo LED T5	8	-	3.000	900	80	25.000	IP 40	C 640 - L 60 - A 80	-	-
AL2152A.L304	2 x Tubo LED T5	8	-	4.000	900	80	25.000	IP 40	C 640 - L 60 - A 80	-	-
AL2152A.L403	2 x Tubo LED T8	9	-	3.000	900	80	25.000	IP 40	C 640 - L 60 - A 80	-	-
AL2152A.L404	2 x Tubo LED T8	9	-	4.000	900	80	25.000	IP 40	C 640 - L 60 - A 80	-	-
AL2152B.L103	1 x Tubo LED T5	16	-	3.000	1.850	80	25.000	IP 40	C 1240 - L 60 - A 80	-	-
AL2152B.L104	1 x Tubo LED T5	16	-	4.000	1.850	80	25.000	IP 40	C 1240 - L 60 - A 80	-	-
AL2152B.L203	1 x Tubo LED T8	18	-	3.000	1.850	80	25.000	IP 40	C 1240 - L 60 - A 80	-	-
AL2152B.L204	1 x Tubo LED T8	18	-	4.000	1.850	80	25.000	IP 40	C 1240 - L 60 - A 80	-	-
AL2152B.L303	2 x Tubo LED T5	16	-	3.000	1.850	80	25.000	IP 40	C 1240 - L 60 - A 80	-	-
AL2152B.L304	2 x Tubo LED T5	16	-	4.000	1.850	80	25.000	IP 40	C 1240 - L 60 - A 80	-	-
AL2152B.L403	2 x Tubo LED T8	18	-	3.000	1.850	80	25.000	IP 40	C 1240 - L 60 - A 80	-	-
AL2152B.L404	2 x Tubo LED T8	18	-	4.000	1.850	80	25.000	IP 40	C 1240 - L 60 - A 80	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Arandela LED linear com iluminação difusa direta, para instalação sobreposta.

Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em chapa acrílico translúcido.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.