




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 7956



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL7956A.L103	1 x Tubular de LED T8	9	-	3.000	900	80	25.000	IP 20	C 640 - L 40 - A 10	-	-
AL7956A.L104	1 x Tubular de LED T8	9	-	4.000	900	80	25.000	IP 20	C 640 - L 40 - A 10	-	-
AL7956A.L203	1 x Tubular de LED T5	8	-	3.000	900	80	25.000	IP 20	C 640 - L 40 - A 10	-	-
AL7956A.L204	1 x Tubular de LED T5	8	-	4.000	900	80	25.000	IP 20	C 640 - L 40 - A 10	-	-
AL7956B.L103	1 x Tubular de LED T8	18	-	3.000	1.850	80	25.000	IP 20	C 1240 - L 40 - A 10	-	-
AL7956B.L104	1 x Tubular de LED T8	18	-	4.000	1.850	80	25.000	IP 20	C 1240 - L 40 - A 10	-	-
AL7956B.L203	1 x Tubular de LED T8	16	-	3.000	1.850	80	25.000	IP 20	C 1240 - L 40 - A 10	-	-
AL7956B.L204	1 x Tubular de LED T8	16	-	4.000	1.850	80	25.000	IP 20	C 1240 - L 40 - A 10	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária tipo calha para instalação em sanca. Corpo fabricado alumínio com acabamento em pintura eletrostática.

Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.