




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 1035



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL1035A.L142	1 x Dicroica LED	6	36°	2.700	525	80	25.000	IP 20	C 103 - C 103 - A 70	91 - 91	-
AL1035A.L144	1 x Dicroica LED	6	36°	4.000	525	80	25.000	IP 20	C 103 - C 103 - A 70	91 - 91	-
AL1035B.L132	1 x AR 70 LED	3,3	24°	2.700	300	80	25.000	IP 20	C 103 - C 103 - A 90	91 - 91	-
AL1035B.L134	1 x AR 70 LED	3,3	24°	4.000	300	80	25.000	IP 20	C 103 - C 103 - A 90	91 - 91	-
AL1035B.L222	1 x AR 70 LED	4	12°	2.700	300	80	25.000	IP 20	C 103 - C 103 - A 90	91 - 91	-
AL1035B.L224	1 x AR 70 LED	4	12°	4.000	300	80	25.000	IP 20	C 103 - C 103 - A 90	91 - 91	-
AL1035C.L132	1 x Par 20 LED	5,5	25°	2.700	525	80	25.000	IP 20	C 103 - C 103 - A 140	91 - 91	-
AL1035C.L134	1 x Par 20 LED	5,5	25°	4.000	550	80	25.000	IP 20	C 103 - C 103 - A 140	91 - 91	-
AL1035C.L142	1 x Par 20 LED	5,5	40°	2.700	525	80	25.000	IP 20	C 103 - C 103 - A 140	91 - 91	-
AL1035C.L144	1 x Par 20 LED	5,5	40°	4.000	550	80	25.000	IP 20	C 103 - C 103 - A 140	91 - 91	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Embutido quadrado com foco orientável recuado, fabricado em alumínio injetado com acabamento pintura eletrostática.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.