




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 1903



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL1903A.L142	3 x Mini Dicroica LED	3x3	36°	2.700	3x300	80	25.000	IP 20	C 300 - L 130 - A 76	300 x 100	-
AL1903A.L144	3 x Mini Dicroica LED	3x3	36°	4.000	3x300	80	25.000	IP 20	C 300 - L 130 - A 76	300 x 100	-
AL1903B.L142	3 x Dicroica LED	3x6	36°	2.700	3x525	80	25.000	IP 20	C 300 - L 130 - A 76	300 x 100	-
AL1903B.L144	3 x Dicroica LED	3x6	36°	4.000	3x525	80	25.000	IP 20	C 300 - L 130 - A 76	300 x 100	-
AL1903C.L132	3 x AR 70 LED	3x3,3	24°	2.700	3x300	80	25.000	IP 20	C 300 - L 130 - A 90	300 x 100	-
AL1903C.L134	3 x AR 70 LED	3x3,3	24°	4.000	3x300	80	25.000	IP 20	C 300 - L 130 - A 90	300 x 100	-
AL1903C.L222	3 x AR 70 LED	3x4	12°	2.700	3x300	80	25.000	IP 20	C 300 - L 130 - A 90	300 x 100	-
AL1903C.L224	3 x AR 70 LED	3x4	12°	4.000	3x300	80	25.000	IP 20	C 300 - L 130 - A 90	300 x 100	-
AL1903D.L132	3 x Par 20 LED	3x5,5	25°	2.700	3x525	80	25.000	IP 20	C 300 - L 130 - A 130	300 x 100	-
AL1903D.L134	3 x Par 20 LED	3x5,5	25°	4.000	3x550	80	25.000	IP 20	C 300 - L 130 - A 130	300 x 100	-
AL1903D.L142	3 x Par 20 LED	3x5,5	40°	2.700	3x525	80	25.000	IP 20	C 300 - L 130 - A 130	300 x 100	-
AL1903D.L144	3 x Par 20 LED	3x5,5	40°	4.000	3x550	80	25.000	IP 20	C 300 - L 130 - A 130	300 x 100	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Embutido retangular sem aba com três foco orientável. Fabricado em alumínio, com acabamento em pintura eletrostática.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.