




AL 3404



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL3404A.L142	4 x Dicroica LED	4x6	36°	2.700	4x525	80	25.000	IP 40	C 230 - L 230 - A 100	-	-
AL3404A.L144	4 x Dicroica LED	4x6	36°	4.000	4x525	80	25.000	IP 40	C 230 - L 230 - A 100	-	-
AL3404B.L132	4 x AR 70 LED	4x3,3	24°	2.700	4x300	80	25.000	IP 40	C 280 - L 280 - A 100	-	-
AL3404B.L134	4 x AR 70 LED	4x3,3	24°	4.000	4x300	80	25.000	IP 40	C 280 - L 280 - A 100	-	-
AL3404B.L122	4 x AR 70 LED	4x4	12°	2.700	4x300	80	25.000	IP 40	C 280 - L 280 - A 100	-	-
AL3404B.L124	4 x AR 70 LED	4x4	12°	4.000	4x300	80	25.000	IP 40	C 280 - L 280 - A 100	-	-
AL3404C.L132	4 x AR 111 LED	4x10	24°	2.700	4x950	80	25.000	IP 40	C 355 - L 355 - A 100	-	-
AL3404C.L134	4 x AR 111 LED	4x10	24°	4.000	4x950	80	25.000	IP 40	C 355 - L 355 - A 100	-	-
AL3404C.L222	4 x AR 111 LED	4x11	12°	2.700	4x950	80	25.000	IP 40	C 355 - L 355 - A 100	-	-
AL3404C.L224	4 x AR 111 LED	4x11	12°	4.000	4x950	80	25.000	IP 40	C 355 - L 355 - A 100	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED quadrado com quadruplo foco orientável, para aplicação sobreposta em laje ou forro.

Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado. Aros orientáveis em alumínio repuxado. Acabamento em pintura eletrostática.

Possui refletor em alumínio metalizado.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.