




AL 0816



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0816A.L110	1 x Módulo de LED	36	10°	RGB	1.150	85	50.000	IP 67	C 1075 - L 105 - A 92	1060 x 89	-
AL0816A.L113	1 x Módulo de LED	36	10°	3.000	3.420	85	50.000	IP 67	C 1075 - L 105 - A 92	1060 x 89	-
AL0816A.L114	1 x Módulo de LED	36	10°	4.000	3.600	85	50.000	IP 67	C 1075 - L 105 - A 92	1060 x 89	-
AL0816A.L130	1 x Módulo de LED	36	25°	RGB	1.150	85	50.000	IP 67	C 1075 - L 105 - A 92	1060 x 89	-
AL0816A.L133	1 x Módulo de LED	36	25°	3.000	3.420	85	50.000	IP 67	C 1075 - L 105 - A 92	1060 x 89	-
AL0816A.L134	1 x Módulo de LED	36	25°	4.000	3.600	85	50.000	IP 67	C 1075 - L 105 - A 92	1060 x 89	-
AL0816A.L140	1 x Módulo de LED	36	40°	RGB	1.150	85	50.000	IP 67	C 1075 - L 105 - A 92	1060 x 89	-
AL0816A.L143	1 x Módulo de LED	36	40°	3.000	3.420	85	50.000	IP 67	C 1075 - L 105 - A 92	1060 x 89	-
AL0816A.L144	1 x Módulo de LED	36	40°	4.000	3.600	85	50.000	IP 67	C 1075 - L 105 - A 92	1060 x 89	-
AL0816A.L160	1 x Módulo de LED	36	60°	RGB	1.150	85	50.000	IP 67	C 1075 - L 105 - A 92	1060 x 89	-
AL0816A.L163	1 x Módulo de LED	36	60°	3.000	3.420	85	50.000	IP 67	C 1075 - L 105 - A 92	1060 x 89	-
AL0816A.L164	1 x Módulo de LED	36	60°	4.000	3.600	85	50.000	IP 67	C 1075 - L 105 - A 92	1060 x 89	-
AL0816B.L110	1 x Módulo de LED	45	10°	RGB	764	85	50.000	IP 67	C 1305 - L 105 - A 92	1290 x 89	-
AL0816B.L113	1 x Módulo de LED	45	10°	3.000	1.710	85	50.000	IP 67	C 1305 - L 105 - A 92	1290 x 89	-
AL0816B.L114	1 x Módulo de LED	45	10°	4.000	1.800	85	50.000	IP 67	C 1305 - L 105 - A 92	1290 x 89	-
AL0816B.L130	1 x Módulo de LED	45	25°	RGB	764	85	50.000	IP 67	C 1305 - L 105 - A 92	1290 x 89	-
AL0816B.L133	1 x Módulo de LED	45	25°	3.000	1.710	85	50.000	IP 67	C 1305 - L 105 - A 92	1290 x 89	-
AL0816B.L134	1 x Módulo de LED	45	25°	4.000	1.800	85	50.000	IP 67	C 1305 - L 105 - A 92	1290 x 89	-
AL0816B.L140	1 x Módulo de LED	45	40°	RGB	764	85	50.000	IP 67	C 1305 - L 105 - A 92	1290 x 89	-
AL0816B.L143	1 x Módulo de LED	45	40°	3.000	1.710	85	50.000	IP 67	C 1305 - L 105 - A 92	1290 x 89	-
AL0816B.L144	1 x Módulo de LED	45	40°	4.000	1.800	85	50.000	IP 67	C 1305 - L 105 - A 92	1290 x 89	-
AL0816B.L160	1 x Módulo de LED	45	60°	RGB	764	85	50.000	IP 67	C 1305 - L 105 - A 92	1290 x 89	-
AL0816B.L163	1 x Módulo de LED	45	60°	3.000	1.710	85	50.000	IP 67	C 1305 - L 105 - A 92	1290 x 89	-
AL0816B.L164	1 x Módulo de LED	45	60°	4.000	1.800	85	50.000	IP 67	C 1305 - L 105 - A 92	1290 x 89	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária linear com foco fixo, para instalação embutida em solo, uso interno ou externo.

Fabricado em alumínio usinado, Acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em vidro temperado transparente.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.