




AL 0233



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (kg)
AL0233A.L103	2 x Módulo de LED	2 x 9,1	-	3.000	2 x 844	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	1,092
AL0233A.L104	2 x Módulo de LED	2 x 9,1	-	4.000	2 x 885	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	1,092
AL0233B.L103	2 x Módulo de LED	2 x 18,2	-	3.000	2 x 1.701	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 60 - A 80	-	2,147
AL0233B.L104	2 x Módulo de LED	2 x 18,2	-	4.000	2 x 1.756	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 60 - A 80	-	2,147
AL0233C.L103	2 x Módulo de LED	2 x 27,3	-	3.000	2 x 2.552	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 60 - A 80	-	3,178
AL0233C.L104	2 x Módulo de LED	2 x 27,3	-	4.000	2 x 2.709	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 60 - A 80	-	3,178
AL0233D.L103	2 x Módulo de LED	2 x 36,4	-	3.000	2 x 3.403	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 60 - A 80	-	4,217
AL0233D.L104	2 x Módulo de LED	2 x 36,4	-	4.000	2 x 3.611	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 60 - A 80	-	4,217
AL0233E.L103	2 x Módulo de LED	2 x 45,5	-	3.000	2 x 4.254	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 60 - A 80	-	5,230
AL0233E.L104	2 x Módulo de LED	2 x 45,5	-	4.000	2 x 4.514	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 60 - A 80	-	5,230

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Arandela LED linear com iluminação difusa direta e indireta, para instalação sobreposta.
Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática.
Refletor com aletas em alumínio anodizado. Difusor em chapa acrílico translúcido.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.