




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0230



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (kg)
AL0230A.L103	1 x Módulo de LED	9,1	-	3.000	804	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	0,924
AL0230A.L104	1 x Módulo de LED	9,1	-	4.000	843	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	0,924
AL0230B.L103	1 x Módulo de LED	18,2	-	3.000	1.620	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 60 - A 80	-	1,824
AL0230B.L104	1 x Módulo de LED	18,2	-	4.000	1.672	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 60 - A 80	-	1,824
AL0230C.L103	1 x Módulo de LED	27,3	-	3.000	2.431	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 60 - A 80	-	2,720
AL0230C.L104	1 x Módulo de LED	27,3	-	4.000	2.580	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 60 - A 80	-	2,720
AL0230D.L103	1 x Módulo de LED	36,4	-	3.000	3.241	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 60 - A 80	-	3,624
AL0230D.L104	1 x Módulo de LED	36,4	-	4.000	3.439	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 60 - A 80	-	3,624
AL0230E.L103	1 x Módulo de LED	45,5	-	3.000	4.051	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 60 - A 80	-	4,512
AL0230E.L104	1 x Módulo de LED	45,5	-	4.000	4.299	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 60 - A 80	-	4,512

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Arandela LED linear com iluminação difusa direta, para instalação sobreposta.

Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em chapa acrílico translúcido.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.