




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 2250



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (kg)
AL2250A.L132	1 x Par 20	5,5	25°	2.700	525	80	25.000	IP 43	C 145 - L 76 - A 150	-	0,623
AL2250A.L134	1 x Par 20	5,5	25°	4.000	550	80	25.000	IP 43	C 145 - L 76 - A 150	-	0,623
AL2250A.L142	1 x Par 20	5,5	40°	2.700	525	80	25.000	IP 43	C 145 - L 76 - A 150	-	0,623
AL2250A.L144	1 x Par 20	5,5	40°	4.000	550	80	25.000	IP 43	C 145 - L 76 - A 150	-	0,623
AL2250B.L132	2 x Par 20	5,5	25°	2.700	525	80	25.000	IP 43	C 145 - L 76 - A 300	-	0,623
AL2250B.L134	2 x Par 20	5,5	25°	4.000	550	80	25.000	IP 43	C 145 - L 76 - A 300	-	0,623
AL2250B.L142	2 x Par 20	5,5	40°	2.700	525	80	25.000	IP 43	C 145 - L 76 - A 300	-	0,623
AL2250B.L144	2 x Par 20	5,5	40°	4.000	550	80	25.000	IP 43	C 145 - L 76 - A 300	-	0,623

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Arandela luz direta e indireta para aplicação sobreposta, uso interno ou externo.
Fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática.
Difusor na parte superior em vidro plano temperado transparente.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.