




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 1901



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL1901A.L142	1 x Mini Dicroica LED	3	36°	2.700	300	80	25.000	IP 20	C 130 - L 100 - A 76	100 x 100	-
AL1901A.L144	1 x Mini Dicroica LED	3	36°	4.000	300	80	25.000	IP 20	C 130 - L 100 - A 76	100 x 100	-
AL1901B.L142	1 x Dicroica LED	6	36°	2.700	525	80	25.000	IP 20	C 130 - L 100 - A 76	100 x 100	-
AL1901B.L144	1 x Dicroica LED	6	36°	4.000	525	80	25.000	IP 20	C 130 - L 100 - A 76	100 x 100	-
AL1901C.L132	1 x AR 70 LED	3,3	24°	2.700	300	80	25.000	IP 20	C 130 - L 100 - A 90	100 x 100	-
AL1901C.L134	1 x AR 70 LED	3,3	24°	4.000	300	80	25.000	IP 20	C 130 - L 100 - A 90	100 x 100	-
AL1901C.L222	1 x AR 70 LED	4	12°	2.700	300	80	25.000	IP 20	C 130 - L 100 - A 90	100 x 100	-
AL1901C.L224	1 x AR 70 LED	4	12°	4.000	300	80	25.000	IP 20	C 130 - L 100 - A 90	100 x 100	-
AL1901D.L132	1 x Par 20 LED	5,5	25°	2.700	525	80	25.000	IP 20	C 130 - L 100 - A 130	100 x 100	-
AL1901D.L134	1 x Par 20 LED	5,5	25°	4.000	550	80	25.000	IP 20	C 130 - L 100 - A 130	100 x 100	-
AL1901D.L142	1 x Par 20 LED	5,5	40°	2.700	525	80	25.000	IP 20	C 130 - L 100 - A 130	100 x 100	-
AL1901D.L144	1 x Par 20 LED	5,5	40°	4.000	550	80	25.000	IP 20	C 130 - L 100 - A 130	100 x 100	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Embutido quadrado sem aba com foco orientável. Fabricado em alumínio, com acabamento em pintura eletrostática.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.