




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 8250



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL8211A.L132	1 x Par 20	5,5	25°	2.700	525	80	25.000	IP 65	C 155 - L 160 - A 300	-	-
AL8211A.L134	1 x Par 20	5,5	25°	4.000	550	80	25.000	IP 65	C 155 - L 160 - A 300	-	-
AL8211A.L142	1 x Par 20	5,5	40°	2.700	900	80	25.000	IP 65	C 155 - L 160 - A 300	-	-
AL8211A.L144	1 x Par 20	5,5	40°	4.000	940	80	25.000	IP 65	C 155 - L 160 - A 300	-	-
AL8211A.L232	1 x Par 30	9,5	25°	2.700	900	80	25.000	IP 65	C 155 - L 160 - A 300	-	-
AL8211A.L234	1 x Par 30	9,5	25°	4.000	940	80	25.000	IP 65	C 155 - L 160 - A 300	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Projetor com foco direcionável, para instalação em solo através de espeto, uso interno ou externo.

Fabricado em alumínio repuxado, acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em vidro temperado transparente.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.