




AL 0152



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0152A.L123	1 x Módulo de LED	4,4	20°	3.000	544	80	50.000	IP 20	Ø 103 – A 75	Ø 91	0,291
AL0152A.L124	1 x Módulo de LED	4,4	20°	4.000	572	80	50.000	IP 20	Ø 103 – A 75	Ø 91	0,291
AL0152A.L143	1 x Módulo de LED	4,4	40°	3.000	544	80	50.000	IP 20	Ø 103 – A 75	Ø 91	0,291
AL0152A.L144	1 x Módulo de LED	4,4	40°	4.000	572	80	50.000	IP 20	Ø 103 – A 75	Ø 91	0,291
AL0152A.L223	1 x Módulo de LED	8,4	20°	3.000	975	80	50.000	IP 20	Ø 103 – A 75	Ø 91	0,291
AL0152A.L224	1 x Módulo de LED	8,4	20°	4.000	1.024	80	50.000	IP 20	Ø 103 – A 75	Ø 91	0,291
AL0152A.L243	1 x Módulo de LED	8,4	40°	3.000	975	80	50.000	IP 20	Ø 103 – A 75	Ø 91	0,291
AL0152A.L244	1 x Módulo de LED	8,4	40°	4.000	1.024	80	50.000	IP 20	Ø 103 – A 75	Ø 91	0,291

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Embutido LED redondo com foco orientável recuado.

Corpo e dissipador fabricados em alumínio injetado, acabamento em pintura eletrostática.

Possui refletor em alumínio metalizado alto brilho.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.