




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0896



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0896A.L193	1 x Módulo de LED	30	150° x 90°	3.000	4.200	70	102.000	IP 66	C 482 - L 135 - A 3000	-	-
AL0896A.L194	1 x Módulo de LED	30	150° x 90°	4.000	4.500	70	102.000	IP 66	C 482 - L 135 - A 3000	-	-
AL0896A.L293	1 x Módulo de LED	55	150° x 90°	3.000	7.700	70	102.000	IP 66	C 626 - L 140 - A 3000	-	-
AL0896A.L294	1 x Módulo de LED	55	150° x 90°	4.000	8.250	70	102.000	IP 66	C 626 - L 140 - A 3000	-	-
AL0896B.L193	1 x Módulo de LED	70	150° x 90°	3.000	8.400	70	102.000	IP 66	C 626 - L 140 - A 4500	-	-
AL0896B.L194	1 x Módulo de LED	70	150° x 90°	4.000	10.500	70	102.000	IP 66	C 626 - L 140 - A 4500	-	-
AL0896B.L293	1 x Módulo de LED	90	150° x 90°	3.000	12.600	70	102.000	IP 66	C 676 - L 190 - A 4500	-	-
AL0896B.L294	1 x Módulo de LED	90	150° x 90°	4.000	13.500	70	102.000	IP 66	C 676 - L 190 - A 4500	-	-
AL0896C.L193	1 x Módulo de LED	100	150° x 90°	3.000	14.000	70	102.000	IP 66	C 676 - L 190 - A 6000	-	-
AL0896C.L194	1 x Módulo de LED	100	150° x 90°	4.000	15.000	70	102.000	IP 66	C 676 - L 190 - A 6000	-	-
AL0896C.L293	1 x Módulo de LED	120	150° x 90°	3.000	16.800	70	102.000	IP 66	C 741 - L 215 - A 6000	-	-
AL0896C.L294	1 x Módulo de LED	120	150° x 90°	4.000	18.000	70	102.000	IP 66	C 741 - L 215 - A 6000	-	-
AL0896D.L193	1 x Módulo de LED	150	150° x 90°	3.000	21.000	70	102.000	IP 66	C 741 - L 215 - A 9000	-	-
AL0896D.L194	1 x Módulo de LED	150	150° x 90°	4.000	22.500	70	102.000	IP 66	C 741 - L 215 - A 9000	-	-
AL0896D.L293	1 x Módulo de LED	180	150° x 90°	3.000	25.200	70	102.000	IP 66	C 816 - L 250 - A 9000	-	-
AL0896D.L294	1 x Módulo de LED	180	150° x 90°	4.000	27.000	70	102.000	IP 66	C 816 - L 250 - A 9000	-	-
AL0896E.L193	1 x Módulo de LED	200	150° x 90°	3.000	28.000	70	102.000	IP 66	C 816 - L 250 - A 12000	-	-
AL0896E.L194	1 x Módulo de LED	200	150° x 90°	4.000	30.000	70	102.000	IP 66	C 816 - L 250 - A 12000	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED publica para instalação sobreposta em solo, uso externo.

Poste telescópico fabricado em tubo de aço galvanizado a fogo, pétala em alumínio, acabamento em pintura por processo eletrostático.

Lente difusora em vidro temperado transparente.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.