




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0806



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0806A.L123	1 x Módulo de LED	24	15°	3.200	3.200	80	25.000	IP 67	Ø 185 - A 212	Ø 170	-
AL0806A.L124	1 x Módulo de LED	24	15°	4.000	3.200	80	25.000	IP 67	Ø 185 - A 212	Ø 170	-
AL0805A.L143	1 x Módulo de LED	24	36°	3.000	3.200	80	25.000	IP 67	Ø 185 - A 212	Ø 170	-
AL0805A.L144	1 x Módulo de LED	24	36°	4.000	3.200	80	25.000	IP 67	Ø 185 - A 212	Ø 170	-
AL0805A.L163	1 x Módulo de LED	24	60°	3.000	3.200	80	25.000	IP 67	Ø 185 - A 212	Ø 170	-
AL0805A.L164	1 x Módulo de LED	24	60°	4.000	3.200	80	25.000	IP 67	Ø 185 - A 212	Ø 170	-
AL0806A.L223	1 x Módulo de LED	38	15°	3.000	5.100	80	25.000	IP 67	Ø 185 - A 212	Ø 170	-
AL0806A.L224	1 x Módulo de LED	38	15°	4.000	5.100	80	25.000	IP 67	Ø 185 - A 212	Ø 170	-
AL0806A.L243	1 x Módulo de LED	38	36°	3.000	5.100	80	25.000	IP 67	Ø 185 - A 212	Ø 170	-
AL0806A.L244	1 x Módulo de LED	38	36°	4.000	5.100	80	25.000	IP 67	Ø 185 - A 212	Ø 170	-
AL0806A.L263	1 x Módulo de LED	38	60°	3.000	5.100	80	25.000	IP 67	Ø 185 - A 212	Ø 170	-
AL0806A.L264	1 x Módulo de LED	38	60°	4.000	5.100	80	25.000	IP 67	Ø 185 - A 212	Ø 170	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária circular com foco fixo para instalação embutida em solo, uso interno ou externo.

Fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática.

Refletor em alumínio anodizado. Difusor em vidro temperado transparente. Protetor em tubo rígido de PVC.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.