




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0880



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0880A.L163	1 x Módulo de LED	40,2	60°	3.000	5.100	80	50.000	IP 65	C 600 - L 100 - A 3000	-	-
AL0880A.L164	1 x Módulo de LED	40,2	60°	4.000	5.200	80	50.000	IP 65	C 600 - L 100 - A 3000	-	-
AL0880A.L183	1 x Módulo de LED	40,2	90°	3.000	5.100	80	50.000	IP 65	C 600 - L 100 - A 3000	-	-
AL0880A.L184	1 x Módulo de LED	40,2	90°	4.000	6.600	80	50.000	IP 65	C 600 - L 100 - A 3000	-	-
AL0880B.L163	1 x Módulo de LED	44,4	60°	3.000	6.800	80	50.000	IP 65	C 600 - L 100 - A 4500	-	-
AL0880B.L164	1 x Módulo de LED	44,4	60°	4.000	6.600	80	50.000	IP 65	C 600 - L 100 - A 4500	-	-
AL0880B.L183	1 x Módulo de LED	44,4	90°	3.000	6.800	80	50.000	IP 65	C 600 - L 100 - A 4500	-	-
AL0880B.L184	1 x Módulo de LED	44,4	90°	4.000	10.200	80	50.000	IP 65	C 600 - L 100 - A 4500	-	-
AL0880C.L163	1 x Módulo de LED	80,4	60°	3.000	10.200	80	50.000	IP 65	C 600 - L 100 - A 6000	-	-
AL0880C.L164	1 x Módulo de LED	80,4	60°	4.000	10.200	80	50.000	IP 65	C 600 - L 100 - A 6000	-	-
AL0880C.L183	1 x Módulo de LED	80,4	90°	3.000	10.200	80	50.000	IP 65	C 600 - L 100 - A 6000	-	-
AL0880C.L184	1 x Módulo de LED	80,4	90°	4.000	10.200	80	50.000	IP 65	C 600 - L 100 - A 6000	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED decorativa com iluminação difusa, para instalação sobreposta em solo uso externo.

Poste fabricado em tubo de alumínio extrudado, petala retangular em alumínio, acabamento em pintura eletrostática

Difusor em chapa de acrílico translúcido.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.