




AL 0321



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0321A.L123	1 x Módulo de LED	4,4	20°	3.000	575	80	50.000	IP 40	C 120 – L 120 – A 100	-	0,569
AL0321A.L124	1 x Módulo de LED	4,4	20°	4.000	604	80	50.000	IP 40	C 120 – L 120 – A 100	-	0,569
AL0321A.L143	1 x Módulo de LED	4,4	40°	3.000	575	80	50.000	IP 40	C 120 – L 120 – A 100	-	0,569
AL0321A.L144	1 x Módulo de LED	4,4	40°	4.000	604	80	50.000	IP 40	C 120 – L 120 – A 100	-	0,569
AL0321A.L223	1 x Módulo de LED	8,4	20°	3.000	1.030	80	50.000	IP 40	C 120 – L 120 – A 100	-	0,569
AL0321A.L224	1 x Módulo de LED	8,4	20°	4.000	1.082	80	50.000	IP 40	C 120 – L 120 – A 100	-	0,569
AL0321A.L243	1 x Módulo de LED	8,4	40°	3.000	1.030	80	50.000	IP 40	C 120 – L 120 – A 100	-	0,569
AL0321A.L244	1 x Módulo de LED	8,4	40°	4.000	1.082	80	50.000	IP 40	C 120 – L 120 – A 100	-	0,569

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED quadrada com foco orientável, para instalação sobreposta.

Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado.

Aros orientáveis em alumínio repuxado. Acabamento em pintura eletrostática.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.