




## AL 9201



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL9201A.L103	1 x Módulo de LED	5	-	3.000	390	80	25.000	IP 40	C 1000 - L 17 - A 9	-	0,174
AL9201A.L104	1 x Módulo de LED	5	-	4.000	409	80	25.000	IP 40	C 1000 - L 17 - A 9	-	0,174
AL9201A.L203	1 x Módulo de LED	10	-	3.000	780	80	25.000	IP 40	C 1000 - L 17 - A 9	-	0,174
AL9201A.L204	1 x Módulo de LED	10	-	4.000	819	80	25.000	IP 40	C 1000 - L 17 - A 9	-	0,174
AL9201A.L303	1 x Módulo de LED	14,4	-	3.000	1.248	80	25.000	IP 40	C 1000 - L 17 - A 9	-	0,174
AL9201A.L304	1 x Módulo de LED	14,4	-	4.000	1.326	80	25.000	IP 40	C 1000 - L 17 - A 9	-	0,174
AL9201A.L403	1 x Módulo de LED	16	-	3.000	1.497	80	25.000	IP 40	C 1000 - L 17 - A 9	-	0,174
AL9201A.L404	1 x Módulo de LED	16	-	4.000	1.560	80	25.000	IP 40	C 1000 - L 17 - A 9	-	0,174

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

### DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED perfil linear com iluminação difusa, para instalação sobreposta uso interno.

Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em acrílico injetado translúcido.

### CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.