




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0140



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0140A.L103	1 x Módulo de LED	8,43	-	3.000	846	80	50.000	IP 40	C 150 - L 150 - A 80	136 x 136	-
AL0140A.L104	1 x Módulo de LED	8,43	-	4.000	881	80	50.000	IP 40	C 150 - L 150 - A 80	136 x 136	-
AL0140B.L203	1 x Módulo de LED	12,9	-	3.000	1.179	80	50.000	IP 40	C 200 - L 200 - A 80	186 x 186	-
AL0140B.L204	1 x Módulo de LED	12,9	-	4.000	1.229	80	50.000	IP 40	C 200 - L 200 - A 80	186 x 186	-
AL0140B.L303	1 x Módulo de LED	16,34	-	3.000	1.650	80	50.000	IP 40	C 200 - L 200 - A 80	186 x 186	-
AL0140B.L304	1 x Módulo de LED	16,34	-	4.000	1.719	80	50.000	IP 40	C 200 - L 200 - A 80	186 x 186	-
AL0140B.L403	1 x Módulo de LED	24,5	-	3.000	2.475	80	50.000	IP 40	C 200 - L 200 - A 80	186 x 186	-
AL0140B.L404	1 x Módulo de LED	24,5	-	4.000	2.579	80	50.000	IP 40	C 200 - L 200 - A 80	186 x 186	-
AL0140C.L103	1 x Módulo de LED	32,67	-	3.000	3.301	80	50.000	IP 40	C 300 - L 300 - A 80	286 x 286	-
AL0140C.L104	1 x Módulo de LED	32,67	-	4.000	3.438	80	50.000	IP 40	C 300 - L 300 - A 80	286 x 286	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Embutido quadrado LED com iluminação difusa.

Fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em chapa de acrílico translúcida.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.