




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0795



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (Kg)
AL0795A.L103	1 x Módulo de LED	9,1	-	3.000	1.206	80	50.000	IP 65	C 655 - L 118 - A 85	-	-
AL0795A.L104	1 x Módulo de LED	9,1	-	4.000	1.264	80	50.000	IP 65	C 655 - L 118 - A 85	-	-
AL0795A.L203	1 x Módulo de LED	16,8	-	3.000	2.016	80	50.000	IP 65	C 655 - L 118 - A 85	-	-
AL0795A.L204	1 x Módulo de LED	16,8	-	4.000	2.110	80	50.000	IP 65	C 655 - L 118 - A 85	-	-
AL0795B.L103	1 x Módulo de LED	18,2	-	3.000	2.430	80	50.000	IP 65	C 1260 - L 118 - A 85	-	-
AL0795B.L104	1 x Módulo de LED	18,2	-	4.000	2.509	80	50.000	IP 65	C 1260 - L 118 - A 85	-	-
AL0795B.L203	1 x Módulo de LED	31,5	-	3.000	4.090	80	50.000	IP 65	C 1260 - L 118 - A 85	-	-
AL0795B.L204	1 x Módulo de LED	31,5	-	4.000	4.348	80	50.000	IP 65	C 1260 - L 118 - A 85	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED vedada retangular, grau de proteção IP65 para instalação sobreposta.

Fabricado em policarbonato injetado. Refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em policarbonato injetado de alto impacto.

CORES



Branco

Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.