




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o

55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.br

Rua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 7852



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (kg)
AL7852A.L103	1 x Tubular de LED T8 2 x DICROICA LED	9 2x6	- 36°	3.000 2.700	900 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 840 - L 100 - A 100	-	-
AL7852A.L104	1 x Tubular de LED T8 2 x DICROICA LED	9 2x6	- 36°	4.000 4.000	900 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 840 - L 100 - A 100	-	-
AL7852A.L103	1 x Tubular de LED T5 2 x DICROICA LED	8 2x6	- 36°	3.000 2.700	900 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 840 - L 100 - A 100	-	-
AL7852A.L104	1 x Tubular de LED T5 2 x DICROICA LED	8 2x6	- 36°	4.000 4.000	900 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 840 - L 100 - A 100	-	-
AL7852A.L103	2 x Tubular de LED T8 2 x DICROICA LED	2x9 2x6	- 36°	3.000 2.700	2x900 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 840 - L 100 - A 100	-	-
AL7852A.L104	2 x Tubular de LED T8 2 x DICROICA LED	2x9 2x6	- 36°	4.000 4.000	2x900 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 840 - L 100 - A 100	-	-
AL7852A.L103	2 x Tubular de LED T5 2 x DICROICA LED	2x8 2x6	- 36°	3.000 2.700	2x900 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 840 - L 100 - A 100	-	-
AL7852A.L104	2 x Tubular de LED T5 2 x DICROICA LED	2x8 2x6	- 36°	4.000 4.000	2x900 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 840 - L 100 - A 100	-	-
AL7852B.L103	1 x Tubular de LED T8 2 x DICROICA LED	18 2x6	- 36°	3.000 2.700	1.850 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 1450 - L 100 - A 100	-	-
AL7852B.L104	1 x Tubular de LED T8 2 x DICROICA LED	18 2x6	- 36°	4.000 4.000	1.850 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 1450 - L 100 - A 100	-	-
AL7852B.L103	1 x Tubular de LED T5 2 x DICROICA LED	16 2x6	- 36°	3.000 2.700	1.850 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 1450 - L 100 - A 100	-	-
AL7852B.L104	1 x Tubular de LED T5 2 x DICROICA LED	16 2x6	- 36°	4.000 4.000	1.850 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 1450 - L 100 - A 100	-	-
AL7852B.L103	2 x Tubular de LED T8 2 x DICROICA LED	2x18 2x6	- 36°	3.000 2.700	2x1.850 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 1450 - L 100 - A 100	-	-
AL7852B.L104	2 x Tubular de LED T8 2 x DICROICA LED	2x18 2x6	- 36°	4.000 4.000	2x1.850 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 1450 - L 100 - A 100	-	-
AL7852B.L103	2 x Tubular de LED T5 2 x DICROICA LED	2x16 2x6	- 36°	3.000 2.700	2x1.850 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 1450 - L 100 - A 100	-	-
AL7852B.L104	2 x Tubular de LED T5 2 x DICROICA LED	2x16 2x6	- 36°	4.000 4.000	2x1.850 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 1450 - L 100 - A 100	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária linear de sobrepor difusa com pontos focais nas extremidades, fabricada em perfil de alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em chapa de acrílico translúcido. Anéis de foco direcionável nas extremidades.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.