




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0823



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0823A.L123	1 x Módulo de LED	6	20°	3.000	750	80	25.000	IP 65	C 90 - L 65,5 - A 263	-	-
AL0823A.L124	1 x Módulo de LED	6	20°	4.000	750	80	25.000	IP 65	C 90 - L 65,5 - A 263	-	-
AL0823A.L124	1 x Módulo de LED	6	20°	5.000	750	80	25.000	IP 65	C 90 - L 65,5 - A 263	-	-
AL0823A.L143	1 x Módulo de LED	6	40°	3.000	750	80	25.000	IP 65	C 90 - L 65,5 - A 263	-	-
AL0823A.L144	1 x Módulo de LED	6	40°	4.000	750	80	25.000	IP 65	C 90 - L 65,5 - A 263	-	-
AL0823A.L145	1 x Módulo de LED	6	40°	5.000	750	80	25.000	IP 65	C 90 - L 65,5 - A 263	-	-
AL0823B.L123	1 x Módulo de LED	12	15°	3.000	1.600	80	25.000	IP 65	C 100 - L 86 - A 291	-	-
AL0823B.L124	1 x Módulo de LED	12	15°	4.000	1.600	80	25.000	IP 65	C 100 - L 86 - A 291	-	-
AL0823B.L125	1 x Módulo de LED	12	15°	5.000	1.600	80	25.000	IP 65	C 100 - L 86 - A 291	-	-
AL0823B.L133	1 x Módulo de LED	12	24°	3.000	1.600	80	25.000	IP 65	C 100 - L 86 - A 291	-	-
AL0823B.L134	1 x Módulo de LED	12	24°	4.000	1.600	80	25.000	IP 65	C 100 - L 86 - A 291	-	-
AL0823B.L135	1 x Módulo de LED	12	24°	5.000	1.600	80	25.000	IP 65	C 100 - L 86 - A 291	-	-
AL0823B.L143	1 x Módulo de LED	12	36°	3.000	1.600	80	25.000	IP 65	C 100 - L 86 - A 291	-	-
AL0823B.L144	1 x Módulo de LED	12	36°	4.000	1.600	80	25.000	IP 65	C 100 - L 86 - A 291	-	-
AL0823B.L145	1 x Módulo de LED	12	36°	5.000	1.600	80	25.000	IP 65	C 100 - L 86 - A 291	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Projeto LED com foco direcional, para instalação em solo através de espeto, grau de proteção IP65 uso interno ou externo.

Fabricado em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em vidro temperado transparente.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.