




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0510



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0510A.L143	1 x Módulo de LED	3,5	34°	3.000	300	93	25.000	IP 20	C 70 - L 40 - A 10	-	-
AL0510B.L143	1 x Módulo de LED	5	34°	3.000	500	93	25.000	IP 20	C 102 - L 50 - A 125	-	-
AL0510C.L143	1 x Módulo de LED	7	34°	3.000	700	93	25.000	IP 20	C 112 - L 65 - L 140	-	-
AL0510D.L143	1 x Módulo de LED	11	34°	3.000	1.000	93	25.000	IP 20	C 122 - L 74 - L 150	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Spot LED com foco direcionável para fixação em trilho eletrificado.
Corpo e anel antiofuscante fabricados em PMMA injetado, dissipador e refletor interno em alumínio
lente difusora em acrílico injetado.
(Montagem opcional com canopla para fixação sobreposta em laje ou forro sob consulta)

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.