




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 5611



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL5611A.L142	1 x Par 20 LED	5,5	25°	2.700	525	80	25.000	IP 20	C 133 - L 85 - A 153	-	0,540
AL5611A.L144	1 x Par 20 LED	5,5	25°	4.000	550	80	25.000	IP 20	C 133 - L 85 - A 153	-	0,540
AL5611B.L132	1 x Par 20 LED	5,5	40°	2.700	525	80	25.000	IP 20	C 133 - L 85 - A 153	-	0,540
AL5611B.L134	1 x Par 20 LED	5,5	40°	4.000	550	80	25.000	IP 20	C 133 - L 85 - A 153	-	0,540

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Spot projetor com foco direcionável para fixação em trilho eletrificado.

Corpo e anel antiofuscante fabricados em alumínio com acabamento em pintura por processo eletrostático.

(Montagem opcional com canopla para fixação sobreposta em laje ou forro sob consulta)

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.