


**AL 0327**

Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0327A.L122	1 x Módulo de LED	3	12°	2.700	190	90	25.000	IP 40	C 64 - L 43 - A 65	-	-
AL0327A.L122	1 x Módulo de LED	3	12°	4.000	225	90	25.000	IP 40	C 64 - L 43 - A 65	-	-
AL0327A.L142	1 x Módulo de LED	3	34°	2.700	190	90	25.000	IP 40	C 64 - L 43 - A 65	-	-
AL0327A.L142	1 x Módulo de LED	3	34°	4.000	225	90	25.000	IP 40	C 64 - L 43 - A 65	-	-
AL0327A.L152	1 x Módulo de LED	3	48°	2.700	190	90	25.000	IP 40	C 64 - L 43 - A 65	-	-
AL0327A.L152	1 x Módulo de LED	3	48°	4.000	225	90	25.000	IP 40	C 64 - L 43 - A 65	-	-
AL0327A.L122	1 x Módulo de LED	7	12°	2.700	570	90	25.000	IP 40	C 89 - L 43 - A 65	-	-
AL0327B.L122	1 x Módulo de LED	7	12°	4.000	600	90	25.000	IP 40	C 89 - L 43 - A 65	-	-
AL0327B.L142	1 x Módulo de LED	7	34°	2.700	570	90	25.000	IP 40	C 89 - L 43 - A 65	-	-
AL0327B.L142	1 x Módulo de LED	7	34°	4.000	600	90	25.000	IP 40	C 89 - L 43 - A 65	-	-
AL0327B.L152	1 x Módulo de LED	7	48°	2.700	570	90	25.000	IP 40	C 89 - L 43 - A 65	-	-
AL0327B.L152	1 x Módulo de LED	7	48°	4.000	600	90	25.000	IP 40	C 89 - L 43 - A 65	-	-
AL0327C.L122	1 x Módulo de LED	14	12°	2.700	1.130	90	25.000	IP 40	C 169 - L 43 - A 65	-	-
AL0327C.L122	1 x Módulo de LED	14	12°	4.000	1.230	90	25.000	IP 40	C 169 - L 43 - A 65	-	-
AL0327C.L142	1 x Módulo de LED	14	34°	2.700	1.130	90	25.000	IP 40	C 169 - L 43 - A 65	-	-
AL0327C.L142	1 x Módulo de LED	14	34°	4.000	1.230	90	25.000	IP 40	C 169 - L 43 - A 65	-	-
AL0327C.L152	1 x Módulo de LED	14	48°	2.700	1.130	90	25.000	IP 40	C 169 - L 43 - A 65	-	-
AL0327C.L152	1 x Módulo de LED	14	48°	4.000	1.230	90	25.000	IP 40	C 169 - L 43 - A 65	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED retangular orientável com opções de 1, 3 e 6 focos recuado, para aplicação sobreposta em laje ou forro.

Corpo fabricado em alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática.

Possui refletor em policarbonato metalizado.

CORES

Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.