




AL 0750



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0750A.L103	1 x Módulo de LED	9,1	-	3.000	804	80	50.000	IP 40	C 580 - L 100 - A 100	-	-
AL0750A.L104	1 x Módulo de LED	9,1	-	4.000	843	80	50.000	IP 40	C 580 - L 100 - A 100	-	-
AL0750A.L203	1 x Módulo de LED	16,8	-	3.000	1.344	80	50.000	IP 40	C 580 - L 100 - A 100	-	-
AL0750A.L204	1 x Módulo de LED	16,8	-	4.000	1.407	80	50.000	IP 40	C 580 - L 100 - A 100	-	-
AL0750B.L103	1 x Módulo de LED	18,2	-	3.000	1.620	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 100 - A 100	-	-
AL0750B.L104	1 x Módulo de LED	18,2	-	4.000	1.672	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 100 - A 100	-	-
AL0750B.L203	1 x Módulo de LED	31,5	-	3.000	2.727	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 100 - A 100	-	-
AL0750B.L204	1 x Módulo de LED	31,5	-	4.000	2.899	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 100 - A 100	-	-
AL0750C.L103	1 x Módulo de LED	26,1	-	3.000	2.431	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 100 - A 100	-	-
AL0750C.L104	1 x Módulo de LED	26,1	-	4.000	2.580	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 100 - A 100	-	-
AL0750C.L203	1 x Módulo de LED	46,2	-	3.000	4.090	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 100 - A 100	-	-
AL0750C.L204	1 x Módulo de LED	46,2	-	4.000	4.348	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 100 - A 100	-	-
AL0750D.L103	1 x Módulo de LED	34,1	-	3.000	3.241	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 100 - A 100	-	-
AL0750D.L104	1 x Módulo de LED	34,1	-	4.000	3.439	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 100 - A 100	-	-
AL0750D.L203	1 x Módulo de LED	61	-	3.000	5.453	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 100 - A 100	-	-
AL0750D.L204	1 x Módulo de LED	61	-	4.000	5.798	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 100 - A 100	-	-
AL0750E.L103	1 x Módulo de LED	42,8	-	3.000	4.051	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 100 - A 100	-	-
AL0750E.L104	1 x Módulo de LED	42,8	-	4.000	4.299	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 100 - A 100	-	-
AL0750E.L203	1 x Módulo de LED	75,4	-	3.000	6.817	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 100 - A 100	-	-
AL0750E.L204	1 x Módulo de LED	75,4	-	4.000	7.248	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 100 - A 100	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED de sobrepor linear com iluminação difusa. Instalação sobreposta em laje ou forro.

Corpo fabricado perfil de alumínio com acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em chapa de acrílico translúcido.

CORES



Demais cores sob consulta.