




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0260



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (kg)
AL0260A.L193	1 x Módulo de LED	5	120°	3.000	400	70	25.000	IP 65	C 161 - L 71 - A 45	-	0,077
AL0260A.L199	1 x Módulo de LED	5	120°	6.500	420	70	25.000	IP 65	C 161 - L 71 - A 45	-	0,077
AL0260B.L193	1 x Módulo de LED	12	120°	3.000	960	70	25.000	IP 65	C 195 - L 90 - A 50	-	0,175
AL0260B.L199	1 x Módulo de LED	12	120°	6.500	1000	70	25.000	IP 65	C 195 - L 90 - A 50	-	0,175
AL0260B.L293	1 x Módulo de LED	20	120°	3.000	1600	70	25.000	IP 65	C 195 - L 90 - A 50	-	0,175
AL0260B.L299	1 x Módulo de LED	20	120°	6.500	1600	70	25.000	IP 65	C 195 - L 90 - A 50	-	0,175

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Arandela LED difusa para aplicação sobreposta em paredes.

Corpo fabricado em polímero injetado, Difusor em acrílico translúcido injetado.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.