




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o

55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.br

Rua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0380



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0380A.L103	1 x Módulo de LED	18,6	-	3.000	1.789	80	25.000	IP 40	C 670 - L 580 - A 100	-	-
AL0380A.L104	1 x Módulo de LED	18,6	-	4.000	1.896	80	25.000	IP 40	C 670 - L 580 - A 100	-	-
AL0380B.L103	1 x Módulo de LED	35,9	-	3.000	3.502	80	25.000	IP 40	C 1230 - L 1065 - A 100	-	-
AL0380B.L104	1 x Módulo de LED	35,9	-	4.000	3.710	80	25.000	IP 40	C 1230 - L 1065 - A 100	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED hexagonal com iluminação difusa, para instalação sobreposta.

Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em chapa de acrílico translúcido.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.