




AL 7052



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (kg)
AL7052A.L103	2 x Tubular de LED T8 2 x DICROICA LED	2x9 2x6	- 36°	3.000 2.700	2x900 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 842 - L 120 - A 70	830 x 100	-
AL7052A.L104	2 x Tubular de LED T8 2 x DICROICA LED	2x9 2x6	- 36°	4.000 4.000	2x900 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 842 - L 120 - A 70	830 x 100	-
AL7052A.L103	2 x Tubular de LED T5 2 x DICROICA LED	2x8 2x6	- 36°	3.000 2.700	2x900 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 842 - L 120 - A 70	830 x 100	-
AL7052A.L104	2 x Tubular de LED T5 2 x DICROICA LED	2x8 2x6	- 36°	4.000 4.000	2x900 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 842 - L 120 - A 70	830 x 100	-
AL7052A.L103	2 x Tubular de LED T8 2 x DICROICA LED	2x18 2x6	- 36°	3.000 2.700	2x1.850 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 1450 - L 120 - A 70	1430 x 100	-
AL7052A.L104	2 x Tubular de LED T8 2 x DICROICA LED	2x18 2x6	- 36°	4.000 4.000	2x1.850 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 1450 - L 120 - A 70	1430 x 100	-
AL7052A.L103	2 x Tubular de LED T5 2 x DICROICA LED	2x16 2x6	- 36°	3.000 2.700	2x1.850 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 1450 - L 120 - A 70	1430 x 100	-
AL7052A.L104	2 x Tubular de LED T5 2 x DICROICA LED	2x16 2x6	- 36°	4.000 4.000	2x1.850 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 1450 - L 120 - A 70	1430 x 100	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED linear com iluminação difusa direta e pontos focais nas extremidades, para instalação embutida.

Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em chapa acrílico translúcido.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.