





AL 0442



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0442A.L103	2 x Módulo de LED	2x9,1	-	3.000	2x804	80	50.000	IP 40	C 580 - L 100 - A 100	-	-
AL0442A.L104	2 x Módulo de LED	2x9,1	-	4.000	2x843	80	50.000	IP 40	C 580 - L 100 - A 100	-	-
AL0442A.L203	2 x Módulo de LED	2x16,8	-	3.000	2x1.344	80	50.000	IP 40	C 580 - L 100 - A 100	-	-
AL0442A.L204	2 x Módulo de LED	2x16,8	-	4.000	2x1.407	80	50.000	IP 40	C 580 - L 100 - A 100	-	-
AL0442B.L103	2 x Módulo de LED	2x18,2	-	3.000	2x1.620	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 100 - A 100	-	-
AL0442B.L104	2 x Módulo de LED	2x18,2	-	4.000	2x1.672	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 100 - A 100	-	-
AL0442B.L203	2 x Módulo de LED	2x31,5	-	3.000	2x2.727	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 100 - A 100	-	-
AL0442B.L204	2 x Módulo de LED	2x31,5	-	4.000	2x2.899	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 100 - A 100	-	-
AL0442C.L103	2 x Módulo de LED	2x26,1	-	3.000	2x2.431	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 100 - A 100	-	-
AL0442C.L104	2 x Módulo de LED	2x26,1	-	4.000	2x2.580	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 100 - A 100	-	-
AL0442C.L203	2 x Módulo de LED	2x46,2	-	3.000	2x4.090	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 100 - A 100	-	-
AL0442C.L204	2 x Módulo de LED	2x46,2	-	4.000	2x4.348	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 100 - A 100	-	-
AL0442D.L103	2 x Módulo de LED	2x34,1	-	3.000	2x3.241	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 100 - A 100	-	-
AL0442D.L104	2 x Módulo de LED	2x34,1	-	4.000	2x3.439	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 100 - A 100	-	-
AL0442D.L203	2 x Módulo de LED	2x61	-	3.000	2x5.453	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 100 - A 100	-	-
AL0442D.L204	2 x Módulo de LED	2x61	-	4.000	2x5.798	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 100 - A 100	-	-
AL0442E.L103	2 x Módulo de LED	2x42,8	-	3.000	2x4.051	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 100 - A 100	-	-
AL0442E.L104	2 x Módulo de LED	2x42,8	-	4.000	2x4.299	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 100 - A 100	-	-
AL0442E.L203	2 x Módulo de LED	2x75,4	-	3.000	2x6.817	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 100 - A 100	-	-
AL0442E.L204	2 x Módulo de LED	2x75,4	-	4.000	2x7.248	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 100 - A 100	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Pendente LED linear com luz direta e indireta.

Fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em acrílico translúcido. Suspensão por cabos de aço e cabo PP com regulagem de comprimento.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.