




AL 7353



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (kg)
AL7353A.L103	2 x Tubular de LED T8 2 x DICROICA LED	2x9 2x6	- 36°	3.000 2.700	2x900 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 850 - L 130 - A 80	850 x 100	-
AL7353A.L104	2 x Tubular de LED T8 2 x DICROICA LED	2x9 2x6	- 36°	4.000 4.000	2x900 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 850 - L 130 - A 80	850 x 100	-
AL7353A.L203	2 x Tubular de LED T5 2 x DICROICA LED	2x8 2x6	- 36°	3.000 2.700	2x900 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 850 - L 130 - A 80	850 x 100	-
AL7353A.L204	2 x Tubular de LED T5 2 x DICROICA LED	2x8 2x6	- 36°	4.000 4.000	2x900 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 850 - L 130 - A 80	850 x 100	-
AL7353B.L103	2 x Tubular de LED T8 2 x DICROICA LED	2x18 2x6	- 36°	3.000 2.700	2x1.850 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 1450 - L 130 - A 80	1450 x 100	-
AL7353B.L104	2 x Tubular de LED T8 2 x DICROICA LED	2x18 2x6	- 36°	4.000 4.000	2x1.850 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 1450 - L 130 - A 80	1450 x 100	-
AL7353B.L203	2 x Tubular de LED T5 2 x DICROICA LED	2x16 2x6	- 36°	3.000 2.700	2x1.850 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 1450 - L 130 - A 80	1450 x 100	-
AL7353B.L204	2 x Tubular de LED T5 2 x DICROICA LED	2x16 2x6	- 36°	4.000 4.000	2x1.850 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 1450 - L 130 - A 80	1450 x 100	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED linear sem aba com iluminação difusa direta e pontos focais nas extremidades, para instalação embutida.

Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em chapa acrílico translúcido.

CORES



Demais cores sob consulta.