





O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 3025



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL3025A.L142	1 x Mini Dicroica LED	1x3	36°	2.700	1x300	80	25.000	IP 40	C 75 - L 60 - A 80	-	-
AL3025A.L144	1 x Mini Dicroica LED	1x3	36°	4.000	1x300	80	25.000	IP 40	C 75 - L 60 - A 80	-	-
AL3025B.L142	3 x Mini Dicroica LED	3x3	36°	2.700	3x300	80	25.000	IP 40	C 150 - L 60 - A 80	-	-
AL3025B.L144	3 x Mini Dicroica LED	3x3	36°	4.000	3x300	80	25.000	IP 40	C 150 - L 60 - A 80	-	-
AL3025C.L142	6 x Mini Dicroica LED	6x3	36°	2.700	6x300	80	25.000	IP 40	C 280 - L 60 - A 80	-	-
AL3025C.L144	6 x Mini Dicroica LED	6x3	36°	4.000	6x300	80	25.000	IP 40	C 280 - L 60 - A 80	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária retangular com foco fixo recuado para instalação sobreposta.

Corpo e refletor fabricado em perfil de alumínio com acabamento em pintura eletrostática.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.