




AL 0454



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0454A.L123	1 x Módulo de LED	4,4	17°	3.000	544	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L124	1 x Módulo de LED	4,4	17°	4.000	572	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L133	1 x Módulo de LED	4,4	25°	3.000	544	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L134	1 x Módulo de LED	4,4	25°	4.000	572	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L163	1 x Módulo de LED	4,4	53°	3.000	544	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L164	1 x Módulo de LED	4,4	53°	4.000	572	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L223	1 x Módulo de LED	8,4	17°	3.000	975	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L224	1 x Módulo de LED	8,4	17°	4.000	1.024	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L233	1 x Módulo de LED	8,4	25°	3.000	975	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L234	1 x Módulo de LED	8,4	25°	4.000	1.024	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L263	1 x Módulo de LED	8,4	53°	3.000	975	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L264	1 x Módulo de LED	8,4	53°	4.000	1.024	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L323	1 x Módulo de LED	12,1	17°	3.000	1.325	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L324	1 x Módulo de LED	12,1	17°	4.000	1.391	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L333	1 x Módulo de LED	12,1	25°	3.000	1.325	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L334	1 x Módulo de LED	12,1	25°	4.000	1.391	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L363	1 x Módulo de LED	12,1	53°	3.000	1.325	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L364	1 x Módulo de LED	12,1	53°	4.000	1.391	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L423	1 x Módulo de LED	17	17°	3.000	1.951	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L424	1 x Módulo de LED	17	17°	4.000	2.049	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L433	1 x Módulo de LED	17	25°	3.000	1.951	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L434	1 x Módulo de LED	17	25°	4.000	2.049	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L463	1 x Módulo de LED	17	53°	3.000	1.951	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L464	1 x Módulo de LED	17	53°	4.000	2.049	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L523	1 x Módulo de LED	23,6	17°	3.000	2.481	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L524	1 x Módulo de LED	23,6	17°	4.000	2.609	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L533	1 x Módulo de LED	23,6	25°	3.000	2.481	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L534	1 x Módulo de LED	23,6	25°	4.000	2.609	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L563	1 x Módulo de LED	23,6	53°	3.000	2.481	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L564	1 x Módulo de LED	23,6	53°	4.000	2.609	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L623	1 x Módulo de LED	31	17°	3.000	3.094	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L624	1 x Módulo de LED	31	17°	4.000	3.254	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L633	1 x Módulo de LED	31	25°	3.000	3.094	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L634	1 x Módulo de LED	31	25°	4.000	3.254	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L663	1 x Módulo de LED	31	53°	3.000	3.094	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481
AL0454A.L664	1 x Módulo de LED	31	53°	4.000	3.254	80	50.000	IP 40	Ø180 - A 210	-	0,481

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED circular com foco orientável, para instalação pendente.

Corpo, aro e anel antiofusante fabricados em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática.

Refletor em alumínio repuxado anodizado.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.