




AL 0451



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0451A.L103	2 x Módulo de LED	2x9,1	-	3.000	2x871	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	-
AL0451A.L104	2 x Módulo de LED	2x9,1	-	4.000	2x913	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	-
AL0451A.L203	2 x Módulo de LED	2x16,8	-	3.000	2x1.456	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	-
AL0451A.L204	2 x Módulo de LED	2x16,8	-	4.000	2x1.524	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	-
AL0451B.L103	2 x Módulo de LED	2x18,2	-	3.000	2x1.755	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 60 - A 80	-	-
AL0451B.L104	2 x Módulo de LED	2x18,2	-	4.000	2x1.812	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 60 - A 80	-	-
AL0451B.L203	2 x Módulo de LED	2x31,5	-	3.000	2x2.954	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 60 - A 80	-	-
AL0451B.L204	2 x Módulo de LED	2x31,5	-	4.000	2x3.140	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 60 - A 80	-	-
AL0451C.L103	2 x Módulo de LED	2x26,1	-	3.000	2x2.633	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 60 - A 80	-	-
AL0451C.L104	2 x Módulo de LED	2x26,1	-	4.000	2x2.795	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 60 - A 80	-	-
AL0451C.L203	2 x Módulo de LED	2x46,2	-	3.000	2x4.431	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 60 - A 80	-	-
AL0451C.L204	2 x Módulo de LED	2x46,2	-	4.000	2x4.711	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 60 - A 80	-	-
AL0451D.L103	2 x Módulo de LED	2x34,1	-	3.000	2x3.511	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 60 - A 80	-	-
AL0451D.L104	2 x Módulo de LED	2x34,1	-	4.000	2x3.726	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 60 - A 80	-	-
AL0451D.L203	2 x Módulo de LED	2x61	-	3.000	2x5.907	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 60 - A 80	-	-
AL0451D.L204	2 x Módulo de LED	2x61	-	4.000	2x6.281	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 60 - A 80	-	-
AL0451E.L103	2 x Módulo de LED	2x42,8	-	3.000	2x4.389	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 60 - A 80	-	-
AL0451E.L104	2 x Módulo de LED	2x42,8	-	4.000	2x4.657	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 60 - A 80	-	-
AL0451E.L203	2 x Módulo de LED	2x75,4	-	3.000	2x7.385	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 60 - A 80	-	-
AL0451E.L204	2 x Módulo de LED	2x75,4	-	4.000	2x7.852	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 60 - A 80	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Pendente LED linear com luz direta e indireta. Fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática.

Refletor com aletas parabólicas em alumínio anodizado. Difusor em acrílico translúcido.

Suspensão por cabos de aço e cabo PP com regulagem de comprimento.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.