




AL 0232



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (kg)
AL0232A.L103	2 x Módulo de LED	2 x 9,1	-	3.000	2 x 804	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	0,974
AL0232A.L104	2 x Módulo de LED	2 x 9,1	-	4.000	2 x 843	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	0,974
AL0232B.L103	2 x Módulo de LED	2 x 18,2	-	3.000	2 x 1.620	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 60 - A 80	-	1,874
AL0232B.L104	2 x Módulo de LED	2 x 18,2	-	4.000	2 x 1.672	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 60 - A 80	-	1,874
AL0232C.L103	2 x Módulo de LED	2 x 27,3	-	3.000	2 x 2.431	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 60 - A 80	-	2,770
AL0232C.L104	2 x Módulo de LED	2 x 27,3	-	4.000	2 x 2.580	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 60 - A 80	-	2,770
AL0232D.L103	2 x Módulo de LED	2 x 36,4	-	3.000	2 x 3.241	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 60 - A 80	-	3,674
AL0232D.L104	2 x Módulo de LED	2 x 36,4	-	4.000	2 x 3.439	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 60 - A 80	-	3,674
AL0232E.L103	2 x Módulo de LED	2 x 45,5	-	3.000	2 x 4.051	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 60 - A 80	-	4,562
AL0232E.L104	2 x Módulo de LED	2 x 45,5	-	4.000	2 x 4.299	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 60 - A 80	-	4,562

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Arandela LED linear com iluminação difusa direta e indireta, para instalação sobreposta.
Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática.
Difusor em chapa acrílico translúcido.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.