




AL 3402



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL3402A.L142	2 x Dicroica LED	2x6	36°	2.700	2x525	80	25.000	IP 40	C 230 - L 120 - A 100	-	-
AL3402A.L144	2 x Dicroica LED	2x6	36°	4.000	2x525	80	25.000	IP 40	C 230 - L 120 - A 100	-	-
AL3402B.L132	2 x AR 70 LED	2x3,3	24°	2.700	2x300	80	25.000	IP 40	C 280 - L 150 - A 100	-	-
AL3402B.L134	2 x AR 70 LED	2x3,3	24°	4.000	2x300	80	25.000	IP 40	C 280 - L 150 - A 100	-	-
AL3402B.L122	2 x AR 70 LED	2x4	12°	2.700	2x300	80	25.000	IP 40	C 280 - L 150 - A 100	-	-
AL3402B.L124	2 x AR 70 LED	2x4	12°	4.000	2x300	80	25.000	IP 40	C 280 - L 150 - A 100	-	-
AL3402C.L132	2 x AR 111 LED	2x10	24°	2.700	2x950	80	25.000	IP 40	C 355 - L 182 - A 100	-	-
AL3402C.L134	2 x AR 111 LED	2x10	24°	4.000	2x950	80	25.000	IP 40	C 355 - L 182 - A 100	-	-
AL3402C.L222	2 x AR 111 LED	2x11	12°	2.700	2x950	80	25.000	IP 40	C 355 - L 182 - A 100	-	-
AL3402C.L224	2 x AR 111 LED	2x11	12°	4.000	2x950	80	25.000	IP 40	C 355 - L 182 - A 100	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária retangular com duplo foco orientável, para aplicação sobreposta em laje ou forro.

Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado. Aros orientáveis em alumínio repuxado. Acabamento em pintura eletrostática.

Possui refletor em alumínio metalizado.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.