




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

**ajalumi**  
i l u m i n a ç ã o55 ( 11 ) 4091.4755  
ajalumi@ajalumi.com.br  
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261  
Vila Fachini • São Paulo • SP  
CEP 04334 - 100

## AL 1904



| Subcódigo    | Fonte Luminosa        | Potência W | Facho | Temperatura de cor (K) | Lúmens (lm) | IRC | Vida útil Hs | Grau de Proteção | Dimensões (mm)        | Nicho (mm) | Peso (g) |
|--------------|-----------------------|------------|-------|------------------------|-------------|-----|--------------|------------------|-----------------------|------------|----------|
| AL1904A.L142 | 4 x Mini Dicroica LED | 4x3        | 36°   | 2.700                  | 4x300       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 230 - L 200 - A 76  | 200 x 200  | -        |
| AL1904A.L144 | 4 x Mini Dicroica LED | 4x3        | 36°   | 4.000                  | 4x300       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 230 - L 200 - A 76  | 200 x 200  | -        |
| AL1904B.L142 | 4 x Dicroica LED      | 4x6        | 36°   | 2.700                  | 4x525       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 230 - L 200 - A 76  | 200 x 200  | -        |
| AL1904B.L144 | 4 x Dicroica LED      | 4x6        | 36°   | 4.000                  | 4x525       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 230 - L 200 - A 76  | 200 x 200  | -        |
| AL1904C.L132 | 4 x AR 70 LED         | 4x3,3      | 24°   | 2.700                  | 4x300       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 230 - L 200 - A 90  | 200 x 200  | -        |
| AL1904C.L134 | 4 x AR 70 LED         | 4x3,3      | 24°   | 4.000                  | 4x300       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 230 - L 200 - A 90  | 200 x 200  | -        |
| AL1904C.L222 | 4 x AR 70 LED         | 4x4        | 12°   | 2.700                  | 4x300       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 230 - L 200 - A 90  | 200 x 200  | -        |
| AL1904C.L224 | 4 x AR 70 LED         | 4x4        | 12°   | 4.000                  | 4x300       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 230 - L 200 - A 90  | 200 x 200  | -        |
| AL1904D.L132 | 4 x Par 20 LED        | 4x5,5      | 25°   | 2.700                  | 4x525       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 230 - L 200 - A 130 | 200 x 200  | -        |
| AL1904D.L134 | 4 x Par 20 LED        | 4x5,5      | 25°   | 4.000                  | 4x550       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 230 - L 200 - A 130 | 200 x 200  | -        |
| AL1904D.L142 | 4 x Par 20 LED        | 4x5,5      | 40°   | 2.700                  | 4x525       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 230 - L 200 - A 130 | 200 x 200  | -        |
| AL1904D.L144 | 4 x Par 20 LED        | 4x5,5      | 40°   | 4.000                  | 4x550       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 230 - L 200 - A 130 | 200 x 200  | -        |

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

### DETALHES TÉCNICOS

Embutido quadrado sem aba com quádruplo foco orientável. Fabricado em alumínio, com acabamento em pintura eletrostática.

### CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.