




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0490



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0490A.L103	1 x Módulo de LED	8,43	-	3.000	820	80	50.000	IP 40	Ø 560 - A 505	-	-
AL0490A.L104	1 x Módulo de LED	8,43	-	4.000	854	80	50.000	IP 40	Ø 560 - A 505	-	-
AL0490A.L203	1 x Módulo de LED	12,9	-	3.000	1.143	80	50.000	IP 40	Ø 560 - A 505	-	-
AL0490A.L204	1 x Módulo de LED	12,9	-	4.000	1.191	80	50.000	IP 40	Ø 560 - A 505	-	-
AL0490A.L303	1 x Módulo de LED	16,34	-	3.000	1.599	80	50.000	IP 40	Ø 560 - A 505	-	-
AL0490A.L304	1 x Módulo de LED	16,34	-	4.000	1.666	80	50.000	IP 40	Ø 560 - A 505	-	-
AL0490A.L403	1 x Módulo de LED	24,5	-	3.000	2.399	80	50.000	IP 40	Ø 560 - A 505	-	-
AL0490A.L404	1 x Módulo de LED	24,5	-	4.000	2.499	80	50.000	IP 40	Ø 560 - A 505	-	-
AL0490A.L503	1 x Módulo de LED	32,67	-	3.000	3.199	80	50.000	IP 40	Ø 560 - A 505	-	-
AL0490A.L504	1 x Módulo de LED	32,67	-	4.000	3.332	80	50.000	IP 40	Ø 560 - A 505	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária decorativa circular com luz difusa para aplicação pendente.

Corpo fabricado em alumínio repuxado, com acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em chapa de acrílico translúcido. Suspenso por cabos de aço e cabo PP com regulagem de altura.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.