




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0473



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0473A.L103	1 x Módulo de LED	18,8	-	3.000	1.034	80	25.000	IP 40	Ø 600 - L 23 - A 46	-	-
AL0473A.L104	1 x Módulo de LED	18,8	-	4.000	1.034	80	25.000	IP 40	Ø 600 - L 23 - A 46	-	-
AL0473B.L103	1 x Módulo de LED	28,3	-	3.000	1.839	80	25.000	IP 40	Ø 900 - L 23 - A 46	-	-
AL0473B.L104	1 x Módulo de LED	28,3	-	4.000	1.839	80	25.000	IP 40	Ø 900 - L 23 - A 46	-	-
AL0473C.L103	1 x Módulo de LED	37,7	-	3.000	2.450	80	25.000	IP 40	Ø 1200 - L 23 - A 46	-	-
AL0473C.L104	1 x Módulo de LED	37,7	-	4.000	2.450	80	25.000	IP 40	Ø 1200 - L 23 - A 46	-	-
AL0473D.L103	1 x Módulo de LED	47,1	-	3.000	3.061	80	25.000	IP 40	Ø 1500 - L 23 - A 46	-	-
AL0473D.L104	1 x Módulo de LED	47,1	-	4.000	3.061	80	25.000	IP 40	Ø 1500 - L 23 - A 46	-	-
AL0473E.L103	1 x Módulo de LED	56,3	-	3.000	5.630	80	25.000	IP 40	Ø 1800 - L 23 - A 46	-	-
AL0473E.L104	1 x Módulo de LED	56,3	-	4.000	5.630	80	25.000	IP 40	Ø 1800 - L 23 - A 46	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Pendente LED redondo com iluminação difusa

Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em chapa de acrílico translúcido.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.