




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0370



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0370A.L103	1 x Módulo de LED	32,7	-	3.000	1.569	80	25.000	IP 40	Ø 600 - L 80 - A 110	-	3,460
AL0370A.L104	1 x Módulo de LED	32,7	-	4.000	1.569	80	25.000	IP 40	Ø 600 - L 80 - A 110	-	3,460
AL0370B.L103	1 x Módulo de LED	51,5	-	3.000	2.472	80	25.000	IP 40	Ø 900 - L 80 - A 110	-	5,180
AL0370B.L104	1 x Módulo de LED	51,5	-	4.000	2.472	80	25.000	IP 40	Ø 900 - L 80 - A 110	-	5,180
AL0370C.L103	1 x Módulo de LED	70,4	-	3.000	3.379	80	25.000	IP 40	Ø 1200 - L 80 - A 110	-	6,930
AL0370C.L104	1 x Módulo de LED	70,4	-	4.000	3.379	80	25.000	IP 40	Ø 1200 - L 80 - A 110	-	6,930
AL0370D.L103	1 x Módulo de LED	89,2	-	3.000	4.281	80	25.000	IP 40	Ø 1500 - L 80 - A 110	-	8,860
AL0370D.L104	1 x Módulo de LED	89,2	-	4.000	4.281	80	25.000	IP 40	Ø 1500 - L 80 - A 110	-	8,860
AL0370E.L103	1 x Módulo de LED	108	-	3.000	5.232	80	25.000	IP 40	Ø 1800 - L 80 - A 110	-	10,400
AL0370E.L104	1 x Módulo de LED	108	-	4.000	5.232	80	25.000	IP 40	Ø 1800 - L 80 - A 110	-	10,400

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED anel com iluminação difusa direta, para instalação sobreposta.

Corpo fabricado em perfil de alumínio, acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em chapa de acrílico translúcido.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.