





AL 0450



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0450A.L103	1 x Módulo de LED	9,1	-	3.000	871	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	-
AL0450A.L104	1 x Módulo de LED	9,1	-	4.000	913	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	-
AL0450A.L203	1 x Módulo de LED	16,8	-	3.000	1.456	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	-
AL0450A.L204	1 x Módulo de LED	16,8	-	4.000	1.524	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	-
AL0450B.L103	1 x Módulo de LED	18,2	-	3.000	1.755	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 60 - A 80	-	-
AL0450B.L104	1 x Módulo de LED	18,2	-	4.000	1.812	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 60 - A 80	-	-
AL0450B.L203	1 x Módulo de LED	31,5	-	3.000	2.954	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 60 - A 80	-	-
AL0450B.L204	1 x Módulo de LED	31,5	-	4.000	3.140	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 60 - A 80	-	-
AL0450C.L103	1 x Módulo de LED	26,1	-	3.000	2.633	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 60 - A 80	-	-
AL0450C.L104	1 x Módulo de LED	26,1	-	4.000	2.795	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 60 - A 80	-	-
AL0450C.L203	1 x Módulo de LED	46,2	-	3.000	4.431	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 60 - A 80	-	-
AL0450C.L204	1 x Módulo de LED	46,2	-	4.000	4.711	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 60 - A 80	-	-
AL0450D.L103	1 x Módulo de LED	34,1	-	3.000	3.511	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 60 - A 80	-	-
AL0450D.L104	1 x Módulo de LED	34,1	-	4.000	3.726	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 60 - A 80	-	-
AL0450D.L203	1 x Módulo de LED	61	-	3.000	5.907	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 60 - A 80	-	-
AL0450D.L204	1 x Módulo de LED	61	-	4.000	6.281	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 60 - A 80	-	-
AL0450E.L103	1 x Módulo de LED	42,8	-	3.000	4.389	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 60 - A 80	-	-
AL0450E.L104	1 x Módulo de LED	42,8	-	4.000	4.657	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 60 - A 80	-	-
AL0450E.L203	1 x Módulo de LED	75,4	-	3.000	7.385	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 60 - A 80	-	-
AL0450E.L204	1 x Módulo de LED	75,4	-	4.000	7.852	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 60 - A 80	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Pendente LED linear com luz direta. Fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática.

Refletor com aletas parabólicas em alumínio anodizado. Difusor em acrílico translúcido.

Suspensão por cabos de aço e cabo PP com regulagem de comprimento.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.