


**AL 0449**

Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0449A.L103	2 x Módulo de LED	2x9,1	-	3.000	2x844	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	-
AL0449A.L104	2 x Módulo de LED	2x9,1	-	4.000	2x885	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	-
AL0449A.L203	2 x Módulo de LED	2x16,8	-	3.000	2x1.411	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	-
AL0449A.L204	2 x Módulo de LED	2x16,8	-	4.000	2x1.477	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	-
AL0449B.L103	2 x Módulo de LED	2x18,2	-	3.000	2x1.701	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 60 - A 80	-	-
AL0449B.L104	2 x Módulo de LED	2x18,2	-	4.000	2x1.756	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 60 - A 80	-	-
AL0449B.L203	2 x Módulo de LED	2x31,5	-	3.000	2x2.863	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 60 - A 80	-	-
AL0449B.L204	2 x Módulo de LED	2x31,5	-	4.000	2x3.044	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 60 - A 80	-	-
AL0449C.L103	2 x Módulo de LED	2x26,1	-	3.000	2x2.552	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 60 - A 80	-	-
AL0449C.L104	2 x Módulo de LED	2x26,1	-	4.000	2x2.709	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 60 - A 80	-	-
AL0449C.L203	2 x Módulo de LED	2x46,2	-	3.000	2x4.294	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 60 - A 80	-	-
AL0449C.L204	2 x Módulo de LED	2x46,2	-	4.000	2x4.566	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 60 - A 80	-	-
AL0449D.L103	2 x Módulo de LED	2x34,1	-	3.000	2x3.403	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 60 - A 80	-	-
AL0449D.L104	2 x Módulo de LED	2x34,1	-	4.000	2x3.611	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 60 - A 80	-	-
AL0449D.L203	2 x Módulo de LED	2x61	-	3.000	2x5.726	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 60 - A 80	-	-
AL0449D.L204	2 x Módulo de LED	2x61	-	4.000	2x6.088	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 60 - A 80	-	-
AL0449E.L103	2 x Módulo de LED	2x42,8	-	3.000	2x4.254	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 60 - A 80	-	-
AL0449E.L104	2 x Módulo de LED	2x42,8	-	4.000	2x4.514	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 60 - A 80	-	-
AL0449E.L203	2 x Módulo de LED	2x75,4	-	3.000	2x7.158	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 60 - A 80	-	-
AL0449E.L204	2 x Módulo de LED	2x75,4	-	4.000	2x7.610	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 60 - A 80	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Pendente LED linear com luz direta e indireta

Fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em acrílico translúcido. Suspensão por cabos de aço e cabo PP com regulagem de comprimento.

CORES

Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.