




AL 7051



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL7051A.L103	2 x Tubular de LED T5	8	-	3.000	900	80	25.000	IP 40	C 620 - L 150 - A 70	605 x 130	-
AL7051A.L104	2 x Tubular de LED T5	8	-	4.000	900	80	25.000	IP 40	C 620 - L 150 - A 70	605 x 130	-
AL7051A.L203	2 x Tubular de LED T8	9	-	3.000	900	80	25.000	IP 40	C 620 - L 150 - A 70	605 x 130	-
AL7051A.L204	2 x Tubular de LED T8	9	-	4.000	900	80	25.000	IP 40	C 620 - L 150 - A 70	605 x 130	-
AL7051B.L103	2 x Tubular de LED T5	16	-	3.000	1.850	80	25.000	IP 40	C 1243 - L 150 - A 70	1227 x 130	-
AL7051B.L104	2 x Tubular de LED T5	16	-	4.000	1.850	80	25.000	IP 40	C 1243 - L 150 - A 70	1227 x 130	-
AL7051B.L203	2 x Tubular de LED T8	18	-	3.000	1.850	80	25.000	IP 40	C 1243 - L 150 - A 70	1227 x 130	-
AL7051B.L204	2 x Tubular de LED T8	18	-	4.000	1.850	80	25.000	IP 40	C 1243 - L 150 - A 70	1227 x 130	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária retangular de embutir com luz difusa, fabricada em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em chapa de acrílico translúcido.

CORES



Demais cores sob consulta.