




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

**ajalumi**  
i l u m i n a ç ã o55 ( 11 ) 4091.4755  
ajalumi@ajalumi.com.br  
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261  
Vila Fachini • São Paulo • SP  
CEP 04334 - 100

## AL 0322



| Subcódigo    | Fonte Luminosa    | Potência W | Facho | Temperatura de cor (K) | Lúmens (lm) | IRC | Vida útil Hs | Grau de Proteção | Dimensões (mm)        | Nicho (mm) | Peso (g) |
|--------------|-------------------|------------|-------|------------------------|-------------|-----|--------------|------------------|-----------------------|------------|----------|
| AL0324A.L123 | 4 x Módulo de LED | 4x4,4      | 20°   | 3.000                  | 4x575       | 80  | 50.000       | IP 40            | C 230 – L 230 – A 100 | -          | 1,558    |
| AL0324A.L124 | 4 x Módulo de LED | 4x4,4      | 20°   | 4.000                  | 4x604       | 80  | 50.000       | IP 40            | C 230 – L 230 – A 100 | -          | 1,558    |
| AL0324A.L143 | 4 x Módulo de LED | 4x4,4      | 40°   | 3.000                  | 4x575       | 80  | 50.000       | IP 40            | C 230 – L 230 – A 100 | -          | 1,558    |
| AL0324A.L144 | 4 x Módulo de LED | 4x4,4      | 40°   | 4.000                  | 4x604       | 80  | 50.000       | IP 40            | C 230 – L 230 – A 100 | -          | 1,558    |
| AL0324A.L223 | 4 x Módulo de LED | 4x8,4      | 20°   | 3.000                  | 4x1.030     | 80  | 50.000       | IP 40            | C 230 – L 230 – A 100 | -          | 1,558    |
| AL0324A.L224 | 4 x Módulo de LED | 4x8,4      | 20°   | 4.000                  | 4x1.082     | 80  | 50.000       | IP 40            | C 230 – L 230 – A 100 | -          | 1,558    |
| AL0324A.L243 | 4 x Módulo de LED | 4x8,4      | 40°   | 3.000                  | 4x1.030     | 80  | 50.000       | IP 40            | C 230 – L 230 – A 100 | -          | 1,558    |
| AL0324A.L244 | 4 x Módulo de LED | 4x8,4      | 40°   | 4.000                  | 4x1.082     | 80  | 50.000       | IP 40            | C 230 – L 230 – A 100 | -          | 1,558    |

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

### DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED quadrado com quadruplo foco orientável, para aplicação sobreposta em laje ou forro.

Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado. Aros orientáveis em alumínio repuxado.

Acabamento em pintura eletrostática. Possui refletor em alumínio metalizado.

### CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.